

NEW

Индивидуальная
Защита

Одноразовые нитриловые серые перчатки

Компания EMM вносит существенный вклад в развитие автомобильной отрасли благодаря тесному сотрудничеству со своими дилерами и конечными покупателями. Вместе с ними EMM изобретает новые и улучшает существующие продукты. Потому что создавать новое и лучшее — это то, что мы можем делать вместе!

Вслед за синими (5309##) и черными (5360##) нитриловыми перчатками EMM представляет экстраплотные и экстрапрочные серые нитриловые перчатки. Без силикона и латекса, без талька. Данные перчатки соединяют в себе повышенную защиту и особенный комфорт благодаря своей высокой эластичности.

- Экстрапрочные, экстраэластичные. Высокая прочность на разрыв.
- Длинные рукава (300мм).
- Рельефная текстура для лучшего захвата.
- Без силикона, без латекса и без талька для защиты кожи от аллергических реакций.
- Особенно подходят для работы с красками и растворителями.
- Произведено без использования цинка, серы и катализаторов для защиты окружающей среды. Маркировка CE 0321.

Арт. № 538000 — размер M
Арт. № 538002 — размер L
Арт. № 538004 — размер XL

Упаковка: 50шт. в коробке-диспенсере.



Исследования типового образца:

- **Одобрено согласно EN 374-1**
- **Испытания согласно EN 374-2**
Соответствуют Уровню 2 (AQL 1.5) согласно производителю



Уровень	AQL
1	< 4.0
2	< 1.5
3	< 0.65

- **Испытания согласно EN 374-3**
N-Heptane (Гептан) 99% — Уровень 6
Sodium Hydroxide (Гидроксид Натрия) 40% — Уровень 6

Уровень 1: > 10 минут	Уровень 4: > 120 минут
Уровень 2: > 30 минут	Уровень 4: > 240 минут
Уровень 3: > 60 минут	Уровень 6: > 480 минут

- **Испытания согласно EN 388**
Устойчивость к истиранию: 0; Устойчивость к порезам: 0; Устойчивость к разрыву: 0; Устойчивость к проколам: 0.

Colad
an emm product