

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

- ✓ Полировальная машина Natach RH 50



Электрическая полировальная машина: вес 4500 гр., режим работы от 700 до 3500 об/мин., 230 В, 50 Гц, 1200 Вт, 6 А. Подложка 150 мм, шпindel M14, вентиляционные отверстия с фильтром, электронный индикатор оборотов

ВНИМАНИЕ, TRADE IN !!!

При покупке полировальной машины Natach, Вы можете сдать нам свою старую полировальную машину за 2000 рублей!

- ✓ Салфетки для полирования Natach, арт. 000806



Салфетки для полирования упакованы в комплекты по 5 штук. Кроме того, имеются комплекты по 200 штук в 8 пакетах, по 25 штук в каждом

- ✓ Салфетки для полирования из микрофибры Natach, арт. 000809



Салфетки предназначены для сухой полировки, упакованы в комплекты по 4 штуки.

✓ **Пролироль Hamach Step 0**, арт. 009935



Высокоабразивная паста для быстрого и эффективного удаления неровностей краски, подвергшейся воздействию неблагоприятных условий для получения эффективного результата необходимо нанести этот материал, а затем удалить его полировальником и выполнить окончательную полировку со Step B

✓ **Пролироль Hamach Step A**, арт. 009936



Средство для усиленной полировки, грубая очистка. Удаляет дефекты, такие как краски, подвергшиеся воздействию неблагоприятных условий, царапины. Не содержит силикона. Предпочтительно использовать вместе с полировальником **010050-010053**

✓ **Пролироль Hamach Step B**, арт. 009937




Средство для полирования и высокоглянцевой защиты. Легкое очищающее средство. Удаляет незначительные дефекты такие как пятна и небольшие повреждения, особенно на полиэфире. Не содержит силикона. Предпочтительно использовать вместе с полировальником **010051-010054**

✓ **Пролироль Hamach Step C**, арт. 009938



Полироль, защищающий очищенный объект от поглощения грязи. Высокоглянцевая полировка достигается путем добавления нескольких капель воды во время полировки. Следует использовать с полировальником **010052-010055**

✓ **Волнистый полировальный поролоновый круг Velcro, D150 мм**



Волнистые поролоновые круги предназначены для обработки покрытия полирующими и защитными составами. Работа поролоновым кругом менее агрессивна чем работа шерстяными кругами, что позволяет избежать ошибок новичкам. Этот круг обеспечивает более длительную работу полироли, предотвращает разбрызгивание, снижает нагрев обрабатываемой поверхности.

арт.10.23001 оранжевый – жесткий;
арт.10.23002 белый – средней жесткости,
арт.10.23003 черный – мягкий.

✓ **Полировальный поролоновый круг Velcro, D150 мм / D200 мм**



Для большей эффективности и экономии полироли, круги имеют вогнутую форму.

арт.010050(53) желтый – жесткий;
арт.010051(54) белый – средней жесткости;
арт.010052(55) черный – мягкий.

✓ **Полировальный шерстяной круг Velcro, D76 мм, арт. 007807**



Полировальный круг на липучке (velcro) из овчины для мини полировки при точечном ремонте

✓ **Полировальный шерстяной круг, арт. 010025**



Полировальный круг на жесткой основе из овчины.